

Reinigen und Pflegen von glasierten Fliesen

Hinweis:

Glasierte Fliesen müssen nicht säure- bzw. chemikalienbeständig sein! Machen Sie daher insbesondere bei empfindlichen Dekorfliesen eine Probe an einer unauffälligen Stelle

Grundreinigung

HMK® R 55 Grundreiniger je nach Verschmutzung pur oder mit Wasser bis 1:5 verdünnt auftragen, 10-20 Minuten einwirken lassen. Zwischendurch bürsten. Nach erfolgreichem Lösungsvorgang etwas Wasser zugeben und nochmals bürsten. Dann mit klarem Wasser abspülen. In hartnäckigen Fällen muss der Vorgang wiederholt werden. So entfernen Sie hartnäckigen Allgemeinschmutz, Reste von Pflegemitteln, fettige und ölige Verschmutzungen. Die Fliesen erhalten wieder ihr ursprüngliches Aussehen. In Sanitärbereichen wie Bad, Dusche, Toilette verwenden Sie HMK® R 57 FLIESEN-INTENSIVREINIGER Sanitärreiniger um Kalkablagerungen und andere Verkrustungen zu beseitigen.

Schutz und Pflegeerleichterung

Glasierte Fliesen können und müssen nicht imprägniert werden. Wachs- oder Acrylatprodukte eignen sich nicht, da sie Schichten bilden. Diese Schicht bindet Schmutz und erschwert die Unterhaltsreinigung. Zementfugen sind porös und können stärker verschmutzen.

Unterhaltungspflege

Für einen sauberen, schönen und gepflegten Belag sollten Sie regelmäßig feucht wischen. Verwenden Sie HMK® R 59 FLIESEN- und SANITÄRREINIGER HMK® R 59 mit Wasser bis 1:15 verdünnen und mit Bürste oder Schwamm auftragen. Bei hartnäckigen Ablagerungen und Krusten evtl. pur auftragen. Kurz einwirken lassen und mit Wasser abspülen. Alle Flächen auf denen (kalkhaltiges) Wasser antrocknet, sollten Sie gelegentlich gründlich reinigen. Zum Schutz der zementgebundener Fugen sollten Sie die Flächen vorher mit Wasser abspritzen und den Fliesenreiniger nur verdünnt einsetzen. Für Kleinflächen geben Sie einen Schuss HMK® R59 auf einen nassen Schwamm. Damit entfernen Sie Kalkablagerungen, Seifenrückstände, Urin- und Wasserstein und erhalten wieder saubere, klare und glänzende Oberflächen.

Besondere Verunreinigungen

Schwarze Stockflecken und Schimmel auf Zement- und Silikonfugen entfernt man mit HMK® R 62 ALGEN-EX. HMK®, R 62 auf die zu reinigende Fläche aufsprühen und nach ca. 10 Minuten mit Wasser abwaschen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Auf gleiche Weise können auch durch Pflanzen oder manche Lebensmittel verursachte Verfärbungen beseitigt werden.

Wichtige Hinweise:

Reinigungs- und Pflegeprodukte immer vor der Anwendung auf Wirksamkeit und Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

HMK® - Spezialprodukte für, Fliesen und Sanitär erhalten Sie bei der Firma Bernhard Burger GmbH, Robert- Bunsen- Str. 11, 79211 Denzlingen. Telefon: 07666-9308-0.