

## Glasierte Fliesen -Reinigung und Pflege-

### Pflegeanleitung

#### Voraussetzungen

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%). Im Klebebett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen. Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

#### Reinigung

Bauschmutz:	R157	Fliesen-Intensivreiniger	Ergiebigkeit: ca. 10-80 m <sup>2</sup> /Liter
Kalkablagerungen:	R158	Bad- und Duschkabinen-Reiniger	Ergiebigkeit: ca. 10-20 m <sup>2</sup> /Liter
Zementschleier:	R159	Fliesen- und Sanitärreiniger	Ergiebigkeit: ca. 5-100 m <sup>2</sup> /Liter
Flecken:		siehe technische Information Nr. 1.1	

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4% Restfeuchte)

#### Pflege – innen und außen

Regelmäßige Pflege:	P315	Feinsteinzeug-Pflegereiniger dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25ml/10 Liter Wasser)
Periodische Grundreinigung:	R157	Fliesen-Intensivreiniger Periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

#### Altbeläge

Pflegemittel- und Schmutzschichten:	R157	Fliesen-Intensivreiniger	Ergiebigkeit: ca. 10-80 m <sup>2</sup> /Liter
Wachsschichten:	R154	Lösefix – wasserlöslich	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m <sup>2</sup> /Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

#### Umweltschutz

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

HMK® - Spezialprodukte für Glasierte Fliesen erhalten Sie bei der Firma Bernhard Burger Fliesen- & Naturstein GmbH, Robert-Bunsen- Str. 11, 79211 Denzlingen. Telefon: 07666-9308-0. Oder im Internet unter [www.bernhard-burger.de](http://www.bernhard-burger.de).