

## Küchenarbeitsplatten – Tische TI-9.1 -Reinigung und Pflege-

### Pflegeanleitung

#### Voraussetzungen

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%). Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

#### Reinigung

Bauschmutz: R155 Grundreiniger - säurefrei      Ergiebigkeit: ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter  
Flecken: siehe technische Information Nr. 1.1

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4% Restfeuchte)

#### Schutz – innen und außen

ohne Farbvertiefung: S232 Fleckschutz – wassergelöst (innen und außen)      Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter  
geringe Farbvertiefung: S234 Fleckschutz – Topp-Effekt (innen und außen)      Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter  
Farbvertiefung: S244 Fleckschutz – farbvertiefend      Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft).

#### Pflege – innen und außen

Regelmäßige Pflege: P301 RSP – drei in eins  
Periodische Grundreinigung: R155 Grundreiniger – säurefrei  
Schutzauffrischung: Periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.  
Auf stark beanspruchte Flächen sollte der Grundschutz (siehe unter Schutz) regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) wiederholt werden.

#### Altbeläge

Pflegemittel- und Schmutzschichten: R155 Grundreiniger – säurefrei      Ergiebigkeit: ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter  
Wachsschichten: R154 Lösefix – wasserlöslich      Ergiebigkeit: ca. 5-10 m<sup>2</sup>/Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

#### Umweltschutz

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

HMK® - Spezialprodukte für Küchenarbeitsplatten erhalten Sie bei der Firma Bernhard Burger Fliesen- & Naturstein GmbH, Robert-Bunsen- Str. 11, 79211 Denzlingen. Telefon: 07666-9308-0. Oder im Internet unter [www.bernhard-burger.de](http://www.bernhard-burger.de).