

Quarz- Komposit TI-18.1 Bodenbeläge -Reinigung und Pflege-

Pflegeanleitung

Voraussetzungen

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%). Im Klebebett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen. Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein. Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

Reinigung

Bauschmutz: R185 Quarz-Komposit Intensivreiniger Ergiebigkeit: ca. 20-60 m²/Liter
Flecken: siehe technische Information Nr. 1.1

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4% Restfeuchte)

Schutz-innen und außen

Grundschutz: S246 Quarz-Komposit Fleckschutz Ergiebigkeit: ca. 20-40 m²/Liter

Die Imprägnierung hat nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher kann diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft).

Pflege – innen und außen

Regelmäßige Pflege: P311 Quarz-Komposit Pflegereiniger
dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25ml/10 Liter Wasser)
Periodische Grundreinigung: R185 Quarz-Komposit -Intensivreiniger
Periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

Altbeläge

Pflegemittel- und
Schmutzschichten: R185 Quarz-Komposit -Intensivreiniger Ergiebigkeit: ca. 20-60 m²/Liter
Wachsschichten: R154 Lösefix – wasserlöslich Ergiebigkeit: ca. 5-10 m²/Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

Umweltschutz

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

HMK® - Spezialprodukte für Quarz- Komposit erhalten Sie bei der Firma Bernhard Burger Fliesen- & Naturstein GmbH, Robert- Bunsen- Str. 11, 79211 Denzlingen. Telefon: 07666-9308-0. Oder im Internet unter www.bernhard-burger.de.